

DIYで
取付け!

あとは設定不要

最大30FPSの滑らかな映像
(秒間30コマ)

「かんたん無線カメラ」



カメラ

車上荒らし
盗難対策!

見通し
距離
200m

CMOS
カラー
映像

防水
IP65
相当

赤外線
5m

音声
MIC付

壁面取付

万引き等の
犯罪抑止!!

不審者・セールス
いたずら対策!!



受信機

価格：オープン

電波到達距離

電波到達距離は環境により変化します。

障害物無しなら
最大200m

木造家屋の目安
20~40m



カメラと受信機は1対1のみの接続となります

防水構造+集音マイク付

音も同時に確認



IP65相当
屋外設置OK



切替式デイナイトフィルタ 搭載



変色が少ない

輪郭がキレイ

写真はイメージです

オールインワン



必要なものがワンパッケージに!

※録画機は付属しません

配線イメージ



録画機やモニターへ配線



-取付けには、ドライバーや脚立などの工具類と配線作業、AV機器の配線ができる程度の知識が必要です。-

主な仕様

カメラ	
センサ形式	1/4型CMOS
有効画素数	30万画素(640x480)
レンズ	3.6mm f2.0
音声出力	○ (内蔵マイクより集音)
画角(視野角)	水平:53° 垂直:41°
最低被写体照度	0LUX(赤外線撮影時)
赤外線投光距離	最大5m (LED30個)
保護等級	IP65相当(防水構造)
電源出力端子	DC-J(赤)
受信機	
出力端子	映像: RCA-P(黄) 音声: RCA-P(白) 電源: DC-J(赤)
アンテナ端子	SMA-R-P オリジナル (専用アンテナを接続)
映像出力解像度	640x480(VGA)
受信登録数	1台(カメラ増設不可)
保護等級	非防水
無線技術情報	
使用周波数帯	2.4GHz帯(2408MHz~2468MHz)
変調方式	FSK
スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式
データレート	4Mbps(最大)
映像化方式	MPEG-4
映像遅延	最大2秒
出力フレームレート	最大30FPS
アンテナ利得	3dBi (標準付属品)
通信距離	最大200m (見通し)
その他	
動作温度範囲	-10~+45°C (カメラ/受信機共に)
消費電流	カメラ: 330mA(最大) 受信機: 130mA(最大)
消費電力	カメラ: 2W 受信機: 1.5W
電源・電圧	DC12V 0.5A 専用アダプタ (カメラ/受信機共に)
外形寸法	カメラ: W60xH64xD178mm
質量	受信機: W23xH88xD65mm カメラ: 約300g 受信機: 約125g
月々の電気代	約63円 (24時間x30日)

パッケージ内容


無線カメラ	×1
無線受信機	×1
無線アンテナ	×2
ACアダプタ(DC12V 0.5A)	×2
受信機固定用マジックテープ	×1
自己融着テープ	×1
取付けネジセット	×1
取扱説明書(保証書含)	×1

別売オプション

※商品の詳細はお問い合わせ下さい。

電波状況が悪い場合は、...

設置場所の電波環境を改善できる高利得アンテナや延長ケーブルを利用可能です。



専用高利得アンテナ

ANT-01

価格 : オープンプライス
JAN : 4560270960290



アンテナ延長ケーブル

AL-05(5m)

価格 : オープンプライス
JAN : 4560270960351

AL-10(10m)

価格 : オープンプライス
JAN : 4560270960375

このカタログについて

このカタログは2014年4月現在の企画情報に基づいています。製品化に伴い仕様変更の可能性がありますので予めご注意ください。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売員または以下の製造元までお尋ねください。

オルタプラスサポートセンター

042-775-2266

受付時間
平日 9:00~17:00

株式会社キャロットシステムズ

〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本1-16-18

販売店